

## Föreskrifter

### om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddnings- anordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss;

**TSFS 2010:71**

Utkom från trycket  
den 31 mars 2010

SJÖFART

beslutade den 3 mars 2010.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 och 3 §§ och 4 kap. 38 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll i fråga om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss att regel 20.8.1.1 samt regel 31.1.1.2. i bilagan ska ha följande lydelse.

---

Denna förfatning träder i kraft den 1 maj 2010.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Roland Eklöf  
(Sjöfartsavdelningen)



## **Bilaga**

### **Regel 20**

#### *Driftsberedskap, underhåll och inspektioner*

##### **8 Service på uppblåsbara livflottar och räddningsvästar, marint evakueringssystem och underhåll samt reparation av uppblåsbara beredskapsbåtar**

**8.1** Varje uppblåsbar livfлотte, uppblåsbar räddningsväst och marint evakueringssystem ska undergå service:

1. med högst 12 månaders mellanrum. Transportstyrelsen kan medge att serviceintervall utsträcks till högst 17 månader, och
2. på en godkänd servicestation som är behörig att utföra sådan service, är ändamålsenligt utrustad och använder endast vederbörligen utbildad personal.

#### **Allmänna råd**

*Riktlinjer för vad som bör testas vid service av uppblåsbara livflottar finns i resolution A.761(18)<sup>1</sup>.*

### **Regel 31**

#### *Livräddningsfarkoster och beredskapsbåtar*

##### **1 Livräddningsfarkost**

###### **1.1 Lastfartyg ska medföra**

1. en eller flera helt täckta livbåtar, som uppfyller kraven i LSA-koden 4.6, med kapacitet att på varje sida av fartyget rymma totala antalet ombordvarande, och
2. en eller flera uppblåsbara eller hårdare livflottar, som uppfyller kraven i LSA-koden 4.2 eller 4.3, med en vikt underliggande 185 kg och placerade så att de lätt kan flyttas från sida till sida på samma däcksnivå, med sådan sammanlagd kapacitet att de rymmer alla ombordvarande. Om livflotten/-flottarnas vikt är 185 kg eller mer och de inte är placerade så att de lätt kan flyttas från sida till sida på samma däcksnivå, ska totala kapaciteten på varje sida vara tillräcklig för att rymma samtliga ombordvarande.

<sup>1</sup> Resolution A.761(18), Recommendation on conditions for the approval of servicing stations for inflatable liferafts.