

Ö 1-2015

2015-04-24

**Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart, 601 73 Norrköping,
telefon 0771-503 503**

Meddelande från Transportstyrelsen om luftfart (MFL) kommer ut när det finns ett behov av att informera verksamhetsutövare på luftfartsområdet. MFL innehåller endast information och har inte bindande verkan. När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens hemsida som finns på <http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/>

Genomgångsnivå**Bakgrund**

ICAO Paris beslutade den 25 april 2013 om en ändring till ICAO Doc 7030 EUR som handlar om förfarande vid framtagning av genomgångsnivån. Vid framtagning av genomgångsnivån finns idag två förfaranden att välja mellan. I och med att Doc 7030 nu ändras innebär det att endast ett förfarande kvarstår. Sverige tillämpar idag det förfarande som försvinner. Idag är det förfarande som används inte reglerat genom nationella regler, utan det har endast av hävd tillämpats efter det val som LFV tidigare gjort. Transportstyrelsen har i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:6) om flygtrafikledningstjänst (ATS) reglerat det nya förfarandet vid framtagning av genomgångsnivån.

12 november 2015

Den nya regeln som börjar gälla den 12 november 2015 finns i 4 kap. 50 a § TSFS 2012:6. Regeln anger att genomgångsnivån ska fastställas så att den är minst 1 000 fot över genomgångshöjden. Genom regleringen blir genomgångsnivån och genomgångshöjden separerade med minst 1 000 fot, vilket är den minsta separationen i höjdlid i kontrollerat luftrum.

Leverantörer av flygtrafikledningstjänst (ATS) ska ange metoder om förfarande vid framtagning av genomgångsnivån i sina drifhandböcker.

Genomgångsnivåer

Följande genomgångsnivåer (TRL) kommer att gälla vid olika lufttryck och vid de genomgångshöjder (TA) som gäller.

Genomgångshöjden är fastställd och publicerad i luftfartspublikationer (AIP) för luftrummet runt en flygplats. Generellt är genomgångshöjden 5 000 fot, men vid några få flygplatser där det finns hög terräng är den 6 000 fot eller 9 000 fot.

	TA		
	5 000 ft	6 000 ft	9 000 ft
QNH hPa	TRL	TRL	TRL
≥ 1051	50	60	90
1032-1050	55	65	95
1014-1031	60	70	100
996-1013	65	75	105
978-995	70	80	110
960-977	75	85	115
943-959	80	90	120
≤ 942	85	95	125

Kontaktperson: Pia Schelin

Telefon: 010-4953714

E-post: pia.schelin@transportstyrelsen.se