

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler;

TSFS 2010:76

Utkom från trycket
den 28 april 2010

beslutade den 26 mars 2010.

SJÖFART

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 1 kap. 2 och 4 §§ samt 2 kap. 1, 9 och 10 §§ sjötrafikförordningen (1986:300) och 2 kap. 1 § fartygs-säkerhetsförordningen (2003:438) i fråga om Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:44) om sjövägsregler

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna samt regel 23 d 2 och regel 38 i bilaga 1 ska ha följande lydelse,

dels att det närmast före ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en ny rubrik av följande lydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Avsnitt 1 l och m i annex 4 till de internationella reglerna till förhindrande av kollisioner till sjöss träder i kraft den 1 december 2009. De äldre bestämmelserna i Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1989:15) med de internationella sjövägsreglerna m.m. ska i dessa delar gälla fram till detta datum.
3. Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens beslut, som gäller då denna författning träder i kraft, gäller även efter ikraftträdandet av denna författning. Sådana beslut ska anses ha meddelats av Transportstyrelsen och gäller till dess Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut eller giltighetstiden för beslutet går ut.
4. Om det i en föreskrift som har beslutats av Sjöfartsverket hänvisas till Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1989:15) med de internationella sjövägsreglerna m.m. ska denna hänvisning istället avse dessa föreskrifter.
5. Ett fartyg (eller en kategori av fartyg) som uppfyller bestämmelserna i 1960 års internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss och som kölsträcktes eller befann sig i motsvarande byggnadsstadium före den 15 juli 1977 får, vid tillämpningen av regel 38 i bilaga 1, undantas från skyldigheten att följa bestämmelserna i bilaga 1 enligt följande:
 - a) Fartygsljus som har en lysvidd enligt regel 22 i bilaga 1 ska installeras senast den 15 juli 1981.
 - b) Fartygsljus som följer de färgspecifikationer som föreskrivs i avsnitt 7 i annex 1 i bilaga 1 ska installeras senast den 15 juli 1981.

- c) Fartygsljus behöver inte flyttas på grund av att man har gått över från brittiska till metriska enheter och i och med det har avrundat mått.
- d) För toppljus enligt avsnitt 3 a i annex 1 i bilaga 1 gäller följande:
- Toppljus på fartyg med en längd under 150 meter behöver inte flyttas för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 3 a i annex 1 i bilaga 1.
 - Toppljus på fartyg med en längd av 150 meter eller mer ska flyttas för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 3 a i annex 1 i bilaga 1 senast den 15 juli 1986.
- e) Toppljus ska flyttas för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 2 i annex 1 i bilaga 1 senast den 15 juli 1986.
- f) Sidoljus ska flyttas för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 2 g och 3 b i annex 1 i bilaga 1 senast den 15 juli 1986.
- g) Bestämmelserna om ljudsignalanordningar i annex 3 i bilaga 1 ska vara uppfyllda senast den 15 juli 1986.
- h) Runtlysande ljus behöver inte flyttas för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 9 b i annex 1 i bilaga 1.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2010.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Carl-Göran Rosén
(Sjöfartsavdelningen)

BILAGA 1.**De internationella reglerna
till förhindrande av kollisioner till sjöss****Del C – Fartygsljus och signalfigurer****Regel 23 – Maskindrivna fartyg på väg**

- d. 1) Ett maskindrivet fartyg med en längd under 12 meter får visa ett vitt, runtlysende ljus och sidoljus i stället för de fartygsljus som föreskrivs i a.
- 2) Ett maskindrivet fartyg med en längd under 7 meter vars maximifart inte överstiger 7 knop får visa ett vitt, runtlysende ljus i stället för de fartygsljus som föreskrivs i a och ska, om praktiskt möjligt, även visa sidoljus.
- 3) Toppljuset eller det vita, runtlysende ljuset på ett maskindrivet fartyg med en längd under 12 meter får placeras vid sidan av fartygets långskepps centerlinje om det inte är praktiskt möjligt att placera det över centerlinjen. Detta gäller under förutsättning att sidoljusen sätts ihop i en sammansatt lanterna som ska vara placerad över fartygets långskepps centerlinje eller så nära samma långskeppslinje som toppljuset eller det runtlysende, vita ljuset som praktiskt möjligt.

DEL E – Undantag**Regel 38 – Undantag**

Ett fartyg (eller en kategori av fartyg) som uppfyller bestämmelserna i 1960 års internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss och som kölsträcktes eller befann sig i motsvarande byggnadsstadium före dessa reglers ikraftträdande får undantas från skyldigheten att följa dessa regler enligt följande:

- a. Installerandet av fartygsljus som har en lysvidd enligt regel 22 får anstå fram till fyra år efter dessa reglers ikraftträdande.
- b. Installerandet av fartygsljus som följer de färgspecifikationer som föreskrivs i avsnitt 7 i annex 1 till dessa regler får anstå fram till fyra år efter dessa reglers ikraftträdande.
- c. Flyttning av fartygsljus på grund av att man har gått över från brittiska till metriska enheter och i och med det har avrundat mått får anstå utan tidsgräns.
- d. 1) Flyttning av toppljus på fartyg med en längd under 150 meter för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 3 a i annex 1 till dessa regler får anstå utan tidsgräns.

- 2) Flyttning av toppljus på fartyg med en längd av 150 meter eller mer för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 3 a i annex 1 till dessa regler får anstå fram till nio år efter dessa reglers ikraftträdande.
- e.** Flyttning av toppljus för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 2 i annex 1 till dessa regler får anstå fram till nio år efter dessa reglers ikraftträdande.
- f.** Flyttning av sidoljus för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 2 g och 3 b i annex 1 till dessa regler får anstå fram till nio år efter dessa reglers ikraftträdande.
- g.** Uppfyllelse av bestämmelserna om ljudsignalanordningar i annex 3 till dessa regler får anstå fram till nio år efter dessa reglers ikraftträdande.
- h.** Flyttning av runtlysande ljus för att uppfylla bestämmelserna i avsnitt 9 b i annex 1 till dessa regler får anstå utan tidsgräns.